

MODEL/ÖZELLİK	1600E SOĞUK
LAMİNASYON GENİŞLİĞİ	158 cm
RULO ÇAPI	13 cm
LAMİNE EDİLEBİLİR MALZEME KALINLIĞI	23 mm
RULO AYAR SİSTEMİ	Önden Tek Kol
MAKİNE EBADI	193 cm x 49 cm x 63 cm
AĞIRLIK	235kg
MOTOR GÜCÜ	40 W
VOLTAJ	AC 220V/50Hz

MODEL/ÖZELLİK	1600E WARM – SICAK – SOĞUK
Laminasyon Geniřliđi	≤1520mm
Laminasyon Hızı	0-6 m/min
Silindir Kalınlıđı	120 mm
Silindir Kaldırma Yüksekliđi	35mm
Silindir Kaldırma	Tek Taraflı Manual Kaldırma
Max. Isıtma Sıcaklıđı	60°C – 120°C
Sıcak Laminasyon Isısı	Max. 120°C
Warm Laminasyon Isısı	Max. 60°C
Isıtma	Silindirler için kızıkötesi ısıtma
Isıtma Gücü	1600W
Motor Gücü	60 W
Ađırlık	230 Kg
Güç Kaynađı	AC220/50 AC380/50
Ölçü	1935×610×1160 (mm)

MODEL/ÖZELLİK	1600FULL SICAK-SOĞUK
Laminasyon Geniřliđi	≤1600mm
Laminasyon Hızı	0-7 m/min
Silindir Aralıđı	35 mm
Silindir Kaldırma	Tek Tusla otomatik
Isıtma Gücü	3000W
Max. Isıtma Sıcaklıđı	150-170°C
Sıcak Laminasyon Isısı	100-110°C
Sođuk Laminasyon Isısı	40-50°C
Motor Gücü	120 W
Ađırlık	320 Kg (kasalı ađırlık 400 kg)
Güç Kaynađı	1N/PE 220V 14A / 1N/PE 110V 27A
Ölçü	2090×770×1450 (mm)