

MODEL/ÖZELLİK	1600WL
Laminasyon Geniřliđi	≤1600mm
Laminasyon Hızı	0-2 m/dak.
Silindir Kalınlıđı	≤0,001 mm
Laminasyon Sıcaklıđı	100-130 °C
Isıtma	Sıcak hava ile kızılötesi ısıtma
Max. Isıtma Sıcaklıđı	150°C
Film Besleme	Manyetik asma sıvı pompa, sirkülasyon sađlayıcı
Isıtma Gücü	6,5 KW
Motor Gücü	60 W
Ađırlık	300 Kg
Güç Kaynađı	AC380 / 50Hz
Ölçü	2150×1100×1230 (mm)

MODEL/ÖZELLİK	2000WL
Laminasyon Geniřliđi	≤2000mm
Laminasyon Hızı	0-2 m/dak.
Laminasyon Kalınlıđı	≤0,007-0,01 mm
Laminasyon Sıcaklıđı	100-130 °C
Isıtma	Sıcak hava ile kızılötesi ısıtma
Max. Isıtma Sıcaklıđı	150°C
Film Besleme	Manyetik asma sıvı pompa,sirkülasyon sađlayıcı
Isıtma Gücü	7,8 KW
Motor Gücü	100 W
Ađırlık	380 Kg
Güç Kaynađı	AC380 / 50Hz
Ölçü	2475×930×1050 (mm)

MODEL/ÖZELLİK	3300WL
Laminasyon Geniřliđi	≤3200mm
Laminasyon Hızı	1-1,5 m/dak.
Silindir Kalınlıđı	≤0,001 mm
Laminasyon Sıcaklıđı	100-130 °C
Isıtma	Sıcak hava ile kızılötesi ısıtma
Max. Isıtma Sıcaklıđı	150°C
Film Besleme	Manyetik asma sıvı pompa,sirkülasyon sađlayıcı
Isıtma Gücü	6 KW+6 KW
Motor Gücü	100 W
Ađırlık	650 Kg
Güç Kaynađı	AC380 / 50Hz
Ölçü	3810×1100×1084 (mm)